

PLEGADORES SERIE FR **LA MEJOR JUGADA**

FR+
FRB



GIRBAU

FR SERIES PLEGADORES PARA ROPA PLANA

LA VENTANA ABIERTA A TU ROPA

FR+



**2V/4V UX3P
2V/4V MX3P**

FRB



2V/4V UX3P

EFICIENCIA Y ROBUSTEZ PARA UN PLEGADO PERFECTO



CONTROL

Un control total de la producción. Equipado con pantalla táctil de acceso directo, menús gráficos que facilitan al máximo la comprensión y control de los operarios. Comunicación total con calandras e introductores Girbau. Acceso y control remoto con Ghelp.




ACCESIBILIDAD / VISIBILIDAD

Ventanas transparentes y puertas de fácil acceso para facilitar los trabajos de mantenimiento y para un mejor control.

1-2-4 VÍAS DE INTRODUCCIÓN

Flexibilidad de operaciones en función de las dimensiones de la ropa a plegar.



VERSATILIDAD

1/2 o 3 pliegues longitudinales a 1/2 o 4 vías
1/2 o 3 pliegues transversales en 1 vía.
1/2 pliegues transversales a 2 vías.
By-pass general.
By-pass mecánico.
Apilador simple o doble.
Todo tipo de ropa.




GIRBAU

GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN INTERNA

El diseño de nuestros plegadores FR permite un fácil control y un perfecto seguimiento del plegado de las piezas.



MESA DESLIZANTE

Con esta opción se consigue mejorar el plegado de piezas grandes.



ACUMULADOR + CONTADOR DE PIEZAS PEQUEÑAS INTEGRADO (4 VÍAS).

Accesorio opcional integrado en la parte posterior del plegador. Indicado para recoger piezas pequeñas como servilletas, fundas de almohada o paños. Adicionalmente, puede ser suministrado con pantallas de conteo.



BARRA ANTIESTÁTICA + AIRE IONIZADO



FR+



PLEGADO DE ALTA CALIDAD



PLEGADO LONGITUDINAL


CONTROL DE PRESIÓN ALTA / BAJA
INDEPENDIENTE EN CADA PLIEGUE LONGITUDINAL

Dos pliegues longitudinales de serie y un tercer pliegue longitudinal (opcional) para piezas de gran tamaño.



PLEGADO TRANSVERSAL

2 o 3 pliegos trasversales en **1 vía** (UX3P)



1 o 2 pliegos trasversales en **2 vías** (MX3P)





GIRBAU

1º PLIEGUE TRANSVERSAL

Cuchilla y dos cintas.

Grueso auto ajustable mediante sistema neumático.
Mecanismo de plegado en espera antes del doblado para
evitar atascos. Mecanismo de plegado de apertura automática
en caso de atascos.


2º PLIEGUE TRANSVERSAL

Con cuchilla.

Nuevo sistema que soporta la ropa durante toda la fase del
plegado y evita problemas de deslizamientos.
Auto adaptable a la anchura de la ropa.


3 er PLIEGUE TRANSVERSAL

Cinta de inversión y cuchilla.



TODAS LAS OPCIONES FR+

- Bypass mecánico 1er pliegue longitudinal



- Bypass mecánico ÚLTIMO pliegue longitudinal
(Sin bypass general)

- Iluminación
- Mesa deslizante
- Aire ionizado + barra antiestática
- Bandeja para piezas pequeñas (4 vías) y
contador de piezas pequeñas
- Acumulador de piezas pequeñas rotativo (4V)*
- Selección roto/sucio con luz
- Selección roto/sucio con bandeja
- Pasarela superior con barandilla de seguridad



FRB

PLEGADOR DE ROPA PLANA



PLEGADO LONGITUDINAL

Dos pliegues longitudinales de serie y un tercer pliegue longitudinal (opcional) para piezas de gran tamaño.



Cuando trabaja a 2 o 4 vías, la salida es a mesa.



FRB 3LF

FRB 2LF

PLIEGUES TRANSVERSALES

Realiza de forma estándar 2 o 3 pliegues transversales trabajando a 1 vía. Este concepto optimiza la calidad de plegado y lo adapta a cualquier tipo de ropa.

Cuchilla y dos cintas.
Grueso auto ajustable mediante sistema neumático.
Mecanismo de plegado de apertura automática en caso de atascos



1

Por rastrillo

2

3

Con cuchilla.
Nuevo sistema que soporta la ropa durante toda la fase del plegado y evita problemas de deslizamientos.
Auto adaptable a la anchura de la ropa.



GIRBAU

FRB OPCIONES BÁSICAS

- Iluminación
- Mesa deslizante
- Aire ionizado + barra antiestática
- Bandeja para piezas pequeñas (4 vías)
- Contador de piezas pequeñas
- Selección roto/sucio con luz
- Pasarela superior con barandilla de seguridad
- Máquina autónoma (Plegador de mantas)


LOS PLEGADORES
FR SERIES OFRECEN
FIABILIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

Apilador

APILADOR (AP+)



Sistema de compresión de la ropa
para una mejor calidad.
Doble motor en la cinta de salida.



APILADOR (APB)




Buena calidad de apilado.
Diseño simple y robusto.
Apilador simple o doble
disponible.

FR SERIES

P00379 21/05

MODELO		FR+	FRB
Electricidad	Voltaje y frecuencia (Estándar)		380-400V - 50Hz
	Sección cable alimentación	mm ²	3x4
	Potencia instalada	kVA	4,3 to 5,5
Aire Comprimido	Presión máxima de alimentación	bar	10
	Presión mínima	bar	6
	Sección tubo alimentación		15x21
	Consumo medio cada 100 sábanas		5Nm ³ /100p 835 litres/100p at 6bar
Otros	Nivel sonoro	dbA	76
	Peso	kg / (lbs)	2000 to 2500 / (4409 to 5512)
	Peso apilador	kg / (lbs)	300 (661) (single) 800 (1763) (doble) 1300 (2866) (triple)
	Carga en patas	N/cm ²	42 to 53
	Velocidad	m/min	10 to 55
	Altura H	mm (in.)	2855 (112.4)
	Anchura L		4903 (193.03)
	Anchura L2		6292 (247.71)
	Profundidad P		3810 (149.99)
Plegado longitudinal (LF)	Plegados	2 / 3	
Plegado transversal 1 vía		3	
Plegado transversal 2 vías		2	

GIRBAU S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones



A: 800 - 1670mm, 31.50 - 65.75 (in)
 B: 1245 - 1532mm, 49.02 - 60.31 (in) (PC80 & PC120 steam)
 C: 1570 - 1800mm, 61.81 - 70.87 (in) (PC80 & PC120 gas)

GIRBAU

GIRBAU.COM

